

**Uppoasennettava kotelo keittiöön, kylpyhuoneeseen, luokka B2 ER-UP/G****Maico**
ER-UP/G
0093.0995
4012799939955 EAN/GTIN**72,83 EUR** sis. ALV**
lisäksi **Lähetyskulut****4-6 Päivää* (FIN)**

Uppoasennettava kotelo keittiöön, kylpyhuoneeseen, luokka B2 ER-UP/G Kotelon materiaali: muovi, väri musta, liitännän halkaisija 75mm, asennuskorkeus 225mm, asennusleveys 225mm, asennussyvyys 108mm, vakioversio: ER 100: nopeussäädettävä. ER 60: Ei nopeutta säädettävissä. Pinta-asennettava puhallin G2-suodattimella asuntojen keittiön, kylpyhuoneen tai wc:n ilmanvaihtoon. Vaivaton suodattimen vaihto ilman työkaluja. Koteloa voidaan kääntää, jolloin ylhäällä vasemmalla tai ylhäällä oikealla oleva poistosuutin kytketään päälinjaan. Väri liikennevalkoinen RAL 9016 vastaava. Muovinen poistosuutin DN 75/80 automaattisella muovisella takaiskuventtiilillä. Erittäin jyrkkä ominaiskäyrä osoittaa ER-puhaltimien korkean painekapasiteetin. Kaikki MAICO ER -laitteet täyttävät suojausluokan IP X5, joten ne voidaan asentaa alueelle 1 DIN VDE 0100-701 mukaan myös vesisuihkuilla. Katso tarkemmat tiedot suunnittelutiedoista. Suojausluokka II Vankka, energiaa säästävä kondensaattorimootori. Huoltovapaa, molemmilta puolilta suljetut kuulalaakerit. Sähköpistokeliitäntä tuulettimen nopeaan asennukseen koteloon. Yleinen rakennusviranomaisen hyväksyntä, hyväksyntänumero: Z-51.1-42. Hyväksyntäilmoitukset pyynnöstä tai kotisivuillamme TÜV Bayern eV:n testaama tilavuusvirtausominaisuus ja vuotoilmanopeus Vuotoilman tilavuusvirta < 0,01 m3/h. Akselitasoero standardin DIN 4109 mukaan, testannut IAB Oberursel. VDE-merkinnällä Tuote: ER-AP 60, versio: vakioversio, toimitusmäärä: 61 m3/h, nopeus: 1250 1/min, ilmansuunta: tuuletus, nopeus säädettävissä: ei, SEC-keskiarvo: -3,87 kWh/(m2 a), Nimellisjännite: 230 V, verkkotaajuus: 50 Hz, virrankulutus: 21 W, IMax: 0,17 A, suojausluokka: IP , Materiaali: muovi, väri: liikennevalkoinen, vastaa RAL 9016, paino: 1,9 kg, suodatinluokka: G2, palosuojaus: ei, liitännän halkaisija: 75 mm / 80 mm, leveys: 236 mm, korkeus: 236 mm, syvyys: 217,5 mm, kuljettimen lämpötila IMax: 40 °C, äänenpainetaso: 40 dB(A) / DIN 18017-3 mukaiset tiedot vastaavalla absorptioalalla AL = 10 m2, arvo: Z-51.1-42, nimellisleveys: 75 mm / 80 mm

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo [eibmarkt®](#)**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyyinnistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja **eibmarkt®** ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. **eibabo®** on eibmarkt.com GmbH:n yritys. **eibmarkt.com GmbH** on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikojen koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavalttioiden arkipyhät. Tavaraita toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säästöä OVH:sta eli ohjevähittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

