

**Veden ilmais-in - Vedenilmais-in vaarojen havaitsemiseksi
SHT 5000****Schabus**
SHT 5000
300744
4044764000933 EAN/GTIN**102,98 EUR** sis. ALV**lisäksi **Lähetyskulut****4-6 Päivää* (FIN)**

Vesitunnistin SHT 5000 Ilmaisintyyppi vesi, asennustyyppinen pinta, käyttöjännite 230V, korkeus 55mm, leveys 80mm, syvyys 120mm, Vesitunnistin SHT 5000 on tehokas monitoimilaite kellarien, tasakattojen, vesisäiliöiden, liete-kaivojen ja monien muiden valvontaan. Laitteeseen voidaan asentaa vesianturi tai uimurikytkin tuloa kohden tai useita rinnakkain. Kovaa hälytystä varten on asennettu signaaligeneraattori, joka voidaan kytkeä päälle tai pois päältä jokaiselle tulolle. 4 LEDiä näyttävät tulojen hälytystilan, lisäksi. Jokaiselle tulolle on 2 asetusvaihtoehtoa. Yhtäältä lauennut hälytys voidaan tallentaa ja kuitata nappia painamalla, toisaalta, jos vedenpinta laskee hälytyksen alapuolelle, hälytys voidaan poistaa automaattisesti uudelleen. Mahdolliset käyttökohteet: pumpun ohjaus, säiliön valvonta, täyttötason valvonta, ylivuotoilmais-in (esim. liete-kuoppa), tasakattojen valvonta, yhdistettynä mini-uimurikytkimeen, joka soveltuu myös muille nesteille (esim. lämmitysöljy, diesel, kasviöljy, voiteluöljyt jne.).), paristokäyttö sähkökatkon sattuessa: Paristokäyttövaihtoehtoa käytetään Vedenilmais-in on varustettu 9 V paristolla. Lyhyen sähkökatkon sattuessa akustinen hälytys laukeaa edelleen ja esimerkiksi releen kautta. B. hätävirran ohjauspiiri on kytketty, ulkoisten laitteiden liitäntä: Integroidun kautta. Laitteen potentiaalivapaalla relekoskettimella voidaan ohjata signaaligeneraattoria, magneettista sulkuventtiiliä, puhelimen valitsinta tai jopa väyläjärjestelmää hälytyksen yhteydessä. Käytettäessä releliitäntäkorttia (tuotenro 300747), jokaiselle tulolle on määritetty oma rele. Tämä tarkoittaa, että jokaiselle tulolle voidaan ohjata erillistä lisälaitetta tai toteuttaa pumpun ohjaus. Ihanteellinen myös GSM-äänestyslaitteen (tuotenro 200279) kanssa, joka voi kysyä 4 merkinantokontaktia. Käyttö johtamattomien nesteiden kanssa: Voit käyttää SHT 5000 -vesiilmaisinta myös muiden johtamattomien tai vaarallisia ominaisuuksia omaavien nesteiden kanssa. Yhdistä vain SHT 5000 minikellukytkeimme. Ulkokäyttö: SHT 5000 voidaan valmistaa IP65-luokkaan pyynnöstä ja lisämaksusta. Tekniset tiedot: Käyttöjännite: 230 V AC/50 Hz, virrankulutus: n. 4 W, anturiliitännät: enintään 4 vesianturia, anturin jännite: 2,5 V neliöaalto AC jännite 120 Hz, anturin kytkentäpiste: RS

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo [eibmarkt®](#)**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %-N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyynnistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja **eibmarkt®** ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. **eibabo®** on eibmarkt.com GmbH:n yritys. **eibmarkt.com GmbH** on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikoja koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavalttioiden arkipyhät. Tavaraita toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säästää OVH:sta eli ohjevähittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

