

**LED-kohdevalo LB22 OL WL 100 OP 800 750 musta -
Katto-/seinävalaisin 1x11W el10710018****ESYLUX**

el10710018

4015120710018 EAN/GTIN

100,68 EUR sis. ALV**lisäksi **Lähetyskulut****15-17 Päivää* (FIN)**

Sopii seinäasennukseen kyllä, Sopii riippuripustukseen ei, Sopii kattoasennukseen ei, Sopii oppoasennukseen ei, Sopii liitosasennukseen kyllä, Sopii valonauhakonfiguraatiolle ei, Sopii lamppumäärälle 1, Versio muu, Kotelon materiaali Alumiini, Pintasuojakotelo käsittelemätön, Kotelon väri musta, Suojuksen materiaali Opaali lasi, Rasterin toteutus ei sis., Jännitetyyppi AC, Nimellisjännite 230 V, Käyttölaite Virtaohjattu led-käyttölaite, Sis. käyttölaitteen kyllä, Vaihdeettava käyttölaite kyllä, Himmennys 0-10V ei, Himmennys 1-10 V ei, DALI-2-himmennys ei, Himmennys DALI ei, Himmennys DMX ei, Himmennys DSI ei, Potentiometrihimmennys (integroitu laitteeseen) ei, Himmennys GPRS ei, Himmennyskytkin ei, Himmennys valmistajakohtainen ei, Himmennys verkkojännitteen modulaatio ei, Himmennysvaihe ei, Himmennysvaiheen ohjaus ei, Ohjaus ohjelmoitavissa ei, Himmennys RF ei, Himmennys siniaaltovähennys ei, Himmennys Kosketa ja himmentä ei, Himmennys Zigbee ei, Himmennys painikkeella ei, Himmennys käyttölaitteesta riippuen ei, Ilman himmennystoimintoa kyllä, diffuusori Diffuusori linssi / optiikka / -paneeli, Valonjako symmetrinen, Säteilukulma erittäin laajasti säteilevä >80°, Väriin tasaisuus (McAdam ellipsi) SDCM2, Valoaukko suora, Arvioitu käyttöikä L70 / B50 lämpötilassa 25 ° C 100000 h, Arvioitu käyttöikä L80 / B10 25 ° C: ssa 50000 h, Arvioitu käyttöikä L90 / B10 25 ° C: ssa 25000 h, Kotelointi (IP) IP55, Suojausluokka II, Sopii hätävalolle ei, Integroitu hätävirransyöttö ei, Sis. liiketunnistimen ei, Sis. valoanturin ei, Sis. ilmaraon ei, Sopii lampputeholle 11 W, Maksimi järjestelmän suorituskky 9,5 W, Lamput valoteho 94 lm/W, Nimellinen valovirta standardin IEC 62722-2-1 mukaisesti 900 lm, Valon väri valkoinen, Värilämpötila 5000 K, Värintoistoindeksi CRI 80-89, Vakiovalovirran säätely ei, Leveys 104 mm, Korkeus/syvyys 143 mm, Pituus 205 mm, Napaluku 3, Johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm², Liitäntätapa Ruuviliitin, Säädettävä värilämpötila ei, Säädettävä valovirta ei, Säteilukulma, säädettävä ei, Käyttö Bluetoothilla ei, Yhteensopiva Apple HomeKitin kanssa ei, Yhteensopiva Google Assistantin kanssa ei, Yhteensopiva Amazon Alexan kanssa ei, IFTTT-tuki saatavana ei, Lamppu Vaihdeettava led, Sis. lampun kyllä

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**Yritysvideo [eibmarkt®](#)**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**

Avulias ja täysin turvallinen

**LYHYT TOIMITUSAIKA**

Varastotuote

**99 %:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**

> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti

**25 VUODEN KOKEMUS**

maailmanlaajuisesta postimyynnistä

**TAKAISINMAKSU**

14 päivän sisällä

**DHL TRACK & TRACE**

Lähetysten seuranta

**TILAUS-LIVECHAT**

Ja tilaushistoria

**TIETOSUOJA**

Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja **eibmarkt®** ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. **eibabo®** on eibmarkt.com GmbH:n yritys. **eibmarkt.com GmbH** on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikojen koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavalttioiden arkipyhät. Tavaraita toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säästää OVH:sta eli ohjehittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

