



P-LED upotettava kattovalaisin pyöreä valkoinen himmeä - Downlight-merkkivalo ei vaihda L44100102



EVN

L44100102

4037293404648 EAN/GTIN

25,00 EUR sis. ALV**

lisäksi **Lähetyskulut**



15-17 Päivää* (FIN)

Sopii seinäasennukseen ei, Sopii uppoasennukseen kyllä, Sopii liitosasennukseen ei, Sopii riippuripustukseen ei, Sopii kattoasennukseen kyllä, Sopii poikki-palkiasennukseen ei, Sopii koroke-/lattia-asennukseen ei, Sopii virtakiskoasennukseen ei, Sopii puristusasennukseen ei, Sopii kaapelijärjestelmään ei, Säädettävyyttä ei säädettävä, Sis. liiketunnistimen ei, Sis. valoanturin ei, Lamppu Ei-vaihdettava led, Sis. lampun kyllä, Kotelon materiaali Alumiini, Pintasuojaus jauhemaalattu, Kotelon väri valkoinen, Suojuksen materiaali Opaalimuovi, Harjattu pinta ei, Jännitetyyppi AC, Nimellisjännite 220..240 V, LED-nimellisvirta vakiovirralla 350 mA, Käyttölaite Virtaohjattu led-käyttölaite, Sis. käyttölaitteen kyllä, Vaihdettava käyttölaite kyllä, Himmennys käyttölaitteesta riippuen kyllä, Himmennys 0-10V ei, Himmennys 1-10 V ei, DALI-2-himmennys ei, Himmennys DALI ei, Himmennys DMX ei, Himmennys DSI ei, Potentiometrihimmennys (integroitu laitteeseen) ei, Himmennys GPRS ei, Himmennyskytkin ei, Himmennys valmistajakohtainen ei, Himmennys verkkojännitteen modulaatio ei, Himmennysvaihe kyllä, Himmennysvaiheen ohjaus kyllä, Ohjaus ohjelmoitavissa ei, Himmennys RF ei, Himmennys siniaaltovähenys ei, Himmennys Kosketa ja himmentä ei, Himmennys Zigbee ei, Himmennys painikkeella ei, Ilman himmennystoimintoa ei, Valonjako symmetrinen, Säteilykulma erittäin laajasti säteilevä >80°, Valoaukko suora, Vakiovalovirran säätely ei, Koteloitinta (IP) IP44, Suojausluokka II, Maksimi järjestelmän suorituskyky 10 W, Valon väri valkoinen, Vänilämpötila 3000 K, Värintoistoindeksi CRI 80-89, Valovirta 995 lm, Nimellinen valovirta standardin IEC 62722-2-1 mukaisesti 700 lm, Valovoima 541 cd, Säädettävä värilämpötila ei, Säteilykulma, säädettävä ei, Korkeus/syvyys 40 mm, Ulkohalkaisija 103 mm, Asennuskorkeus-/syvyys 45 mm, Asennushalkaisija 85 mm, Napaluku 2, Liitännät Ruuviliitin, Integroitu hätävirransyöttö ei, Lampun valoteho 99 lm/W, IFTTT-tuki saatavana ei, Yhteensopiva Apple HomeKitin kanssa ei, Yhteensopiva Google Assistantin kanssa ei, Yhteensopiva Amazon Alexan kanssa ei

ETUSI



MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA
Yritysvideo [eibmarkt®](#)



REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY
Avulias ja täysin turvallinen



LYHYT TOIMITUSAIKA
Varastotuote



99 %:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti



25 VUODEN KOKEMUS
maailmanlaajuisesta postimyyinnistä



TAKAISINMAKSU
14 päivän sisällä



DHL TRACK & TRACE
Lähetysten seuranta



TILAUS-LIVECHAT
Ja tilaushistoria



TIETOSUOJA
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja eibmarkt® ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. eibabo® on eibmarkt.com GmbH:n yritys. eibmarkt.com GmbH on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikojen koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavalttioiden arkipyhät. Tavarat toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säätöä OVH:sta eli ohjehittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

