

**MFP8 T568A Cat.6 kulmikas - RJ45 8 (8) pistoke
J00026A4004****Telegärtner**
J00026A4004
4018359448950 EAN/GTIN**18,08 EUR** sis. ALV**lisäksi **Lähetyskulut****15-17 Päivää* (FIN)**

MFP8 T568A Cat.6 kulmikas J00026A4004 Version pistoke, liittintyyppi RJ45 8(8), suojattu, luokka 6, liittäntyyppi muu, sopii pyöreille kaapeleille, sopii säikeille johtimille, sopii kiinteisiin johtimiin, väri hopea, AWG-sarja 22 .. 27, IP20-suojattu RJ45-liitin MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC), jossa on kulmassa oleva kotelo ja kaapelin ulostulon lukitus neljässä 90° askelmassa mahdollistaa aikaa säästävän ja luotettavan asennuksen paikan päällä. Liialliset kaapelipituudet ja niistä johtuvat tilaongelmat ovat menneisyyttä. Kompaktin rakenteensa ansiosta moniporttia tukevaa MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) -laitetta voidaan käyttää myös ahtaimmissa tiloissa. Ihanteellinen ohjauskaappiin tai laitteisiin. esiasennettu suojakansi, kestävä sinkkipainevalukotelo, 360° suojaus, täysin automaattinen suojaus lankaparien välillä, 3-vaiheinen kaapelin kiinnitys (kaapelin halkaisija 5,0-9,0 mm), voidaan koota 60 sekunnissa ja ilman erikoistyökaluja, optimoitu kenttäkäyttöön vaikeissakin olosuhteissa, Turvallinen tiedonsiirto myös ulkoisten häiriöiden yhteydessä, 4-kammioinen johdinhajain (saatavana värikoodeilla T568A tai T568B ja PROFINET), soveltuu kaapelointiin toimistorakennuksissa, datakeskuksissa, teollisuuslaitoksissa ja kotiverkot, korkein luotettavuus, ihanteellinen verkkojen korjaamiseen ja laajentamiseen, umpi johtimiin ja säikeisiin johtimiin sopivat läpivientikoskettimet, Cu-johtimen halkaisija: (J00026A4000, -1, -2, -4110, -4111, -4112) umpilanka 0,51 - 0,64 mm (AWG24/1 - 22/1) säikeinen 0,46 - 0,76 mm (AWG27/7 - 22/7) säie 0,61 - 0,78 mm (AWG24/19 - 22/19)*, ytimen halkaisija: 1,0 - 1,6 mm, IP20, kaapelin ulkohalkaisija: 5,5 - 10,0 mm, kaapelin syöttö vapaasti valittavissa (4x90°), kaapelin vedonpoisto: SW13, luokka 6A (ISO/IEC) standardin ISO/IEC 11801 mukaan, käyttöikä >= 750 kytkentäjaksoa, PoE+ IEEE 802.3at:n mukaan, IEC 60603-7-51 mukainen liitin, lämpötila-alue: -40°C - 85°C, suojakotelon materiaali: nikkelipinnoitettu painevalettua sinkkiä, kosketuspinnan materiaali: Ni1.2Au0.8, uudelleen liitettävä :

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo eibmarkt®**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyynnistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja eibmarkt® ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. eibabo® on eibmarkt.com GmbH:n yritys. eibmarkt.com GmbH on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikojen koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavalttioiden arkipäivät. Tavarat toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säästöä OVH:sta eli ohjehittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

