

**LED katto/seinävalaisin 4000K D360 H100 PC -
Kattovalaisin 6x2,2W 311523.002.6****RZB**

311523.002.6

4051859072799 EAN/GTIN

164,49 EUR sis. ALV**lisäksi **Lähetyskulut****15-17 Päivää* (FIN)**

Sopii seinäasennukseen kyllä, Sopii riippuripustukseen ei, Sopii kattoasennukseen kyllä, Sopii uppoasennukseen ei, Sopii liitosasennukseen kyllä, Sopii valonauhakonfiguraatiolle ei, Sopii lamppumäärälle 6, Versio muu, Kotelon materiaali Teräs, Pintasuojakotelo jauhemaalattu, Kotelon väri valkoinen, Suojuksen materiaali Opaalimuovi, Rasterin toteutus ei sis., Jännitetyyppi AC, Nimellisjännite 220..240 V, Nimellisvirta 58..64 mA, Käyttölaite Virtaohjattu led-käyttölaite, Sis. käyttölaitteen kyllä, Vaihdeettava käyttölaite kyllä, Himmennys 0-10V ei, Himmennys 1-10 V ei, DALI-2-himmennys ei, Himmennys DMX ei, Himmennys DALI ei, Himmennys DSI ei, Potentiometrihimmennys (integroitu laitteeseen) ei, Himmennävä GPRS ei, Himmennyskytkin ei, Himmennys valmistajakohtainen ei, Himmennys verkkojännitteen modulaatio ei, Himmennysvaihe ei, Himmennysvaiheen ohjaus ei, Ohjaus ohjelmoitavissa ei, Himmennävä RF ei, Himmennävä siniaaltovähennys ei, Himmennys Kosketa ja himmentä ei, Himmennys Zigbee ei, Himmennys painikkeella ei, Himmennys käyttölaitteesta riippuen ei, Ilman himmennystoimintoa kyllä, diffuusori ei sis., Valonjako symmetrinen, Säteilyskulma erittäin laajasti säteilevä >80°, Värin tasaisuus (McAdam ellipsi) SDCM4, Valoaukko suora, Arvioitu käyttöikä L80 / B10 25 ° C: ssa 50000 h, Kotelointi (IP) IP40, Suojausluokka (NEMA) muu, Iskunkestävyys IK10, Suojausluokka I, Sopii hätävalolle ei, Integroitu hätävirransyöttö ei, Sis. liiketunnistimen ei, Sis. valoanturin ei, Sis. ilmaaon ei, Sopii lampputeholle 14 W, Maksimi järjestelmän suorituskyky 14 W, Lamput valoteho 108 lm/W, Nimellinen valovirta standardin IEC 62722-2-1 mukaisesti 1500 lm, Valon väri valkoinen, Värilämpötila 4000 K, Värinasteindeksi CRI 80-89, Tehokerroin 0,95, Vakiovalovirran säätely ei, Korkeus/syvyys 100 mm, Ulkohalkaisija 360 mm, Napaluku 3, Johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm², Liitäntätapa Pistoliitin, Harmoninen vääristymä (THD) 0,15, Fotobiologinen turvallisuus standardin EN 62471 mukaisesti RG0, Heijastuksen rajoitus (UGR) 19,7, Säädettävä värilämpötila ei, Säädettävä valovirta ei, Säteilyskulma, säädettävä ei, Käyttö Bluetoothilla ei, Yhteensopiva Apple HomeKitin kanssa ei, Yhteensopiva Google Assistantin kanssa ei, Yhteensopiva Amazon Alexan kanssa ei, IFTTT-tuki saatavana ei, Lamppu Ei-vaihdeettava led, Sis. lampun kyllä

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo eibmarkt®**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyynnistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja eibmarkt® ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. eibabo® on eibmarkt.com GmbH:n yritys. eibmarkt.com GmbH on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikoja koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavaltioiden arkipyhät. Tavaraita toimitetaan Saksassa myös lauantaitsin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säästöä OVH:sta eli ohjevähittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

