

**Katto- / seinävalaisin 1x27W 312244.002.1****RZB**

312244.002.1

4051859234388 EAN/GTIN

200,57 EUR sis. ALV**lisäksi **Lähetyskulut**

15-17 Päivää* (FIN)

Sopii seinäasennukseen kyllä, Sopii riippuripustukseen ei, Sopii kattoasennukseen kyllä, Sopii uppoasennukseen ei, Sopii liitosasennukseen kyllä, Sopii valonauhakonfiguraatiolle ei, Sopii lamppumäärälle 1, Versio muu, Kotelon materiaali Teräs, Pintasuojakotelo jauhemaalattu, Kotelon väri valkoinen, Suojuksen materiaali Opaalimuovi, Rasterin toteutus ei sis., Jännitetyyppi AC, Nimellisjännite 220..240 V, Nimellisvirta 100..109 mA, Käyttölaite Virtaohjattu led-käyttölaite, Sis. käyttölaitteen kyllä, Vaihdeettava käyttölaite ei, Himmennys 0-10V ei, Himmennys 1-10 V ei, DALI-2-himmennys ei, Himmennys DALI ei, Himmennys DMX ei, Himmennys DSI ei, Potentiometrihimmennys (integroitu laitteeseen) ei, Himmennävä GPRS ei, Himmennyskytkin ei, Himmennys valmistajakohtainen ei, Himmennys verkkojännitteen modulaatio ei, Himmennysvaihe kyllä, Himmennysvaiheen ohjaus kyllä, Ohjaus ohjelmoitavissa ei, Himmennävä RF ei, Himmennävä siniaaltovähennys ei, Himmennys Kosketa ja himmentä ei, Himmennys Zigbee ei, Himmennys painikkeella ei, Himmennys käyttölaitteesta riippuen kyllä, Ilman himmennystoimintoa ei, diffuusori ei sis., Valonjako symmetrinen, Säteilyskulma erittäin laajasti säteilevä >80°, Väri tasaisuus (McAdam ellipsi) SDCM3, Valoaukko suora/epäsuora, Arvioitu käyttöikä L70 / B50 lämpötilassa 25 ° C 50000 h, Arvioitu käyttöikä L80 / B10 25 ° C: ssa 50000 h, Kotelointi (IP) IP40, Suojausluokka (NEMA) muu, Iskunkestävyys IK03, Suojausluokka I, Sopii hätävalolle ei, Integroitu hätävirransyöttö ei, Sis. liiketunnistimen ei, Sis. valoanturin ei, Sis. ilmaara ei, Sopii lampputeholle 24 W, Maksimi järjestelmän suorituskyky 24 W, Lamput valoteho 111 lm/W, Nimellinen valovirta standardin IEC 62722-2-1 mukaisesti 2650 lm, Valon väri valkoinen, Väriämpötila 3000 K, Värintoistoindeksi CRI 80-89, Vakiovalovirran säätely ei, Korkeus/syvyys 120 mm, Ulkohalkaisija 460 mm, Napaluku 3, Johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm², Liitäntätapa Pistoliitin, Fotobiologinen turvallisuus standardin EN 62471 mukaisesti RG1, Heijastuksen rajoitus (UGR) 20,3, Säädettävä väriämpötila ei, Säädettävä valovirta ei, Säteilyskulma, säädettävä ei, Käyttö Bluetoothilla ei, Yhteensopiva Apple HomeKitin kanssa ei, Yhteensopiva Google Assistantin kanssa ei, Yhteensopiva Amazon Alexan kanssa ei, IFTTT-tuki saatavana ei, Lamppu Ei-vaihdeettava led, Sis. lampun kyllä

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo [eibmarkt®](#)**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %-N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyyntistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja **eibmarkt®** ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. **eibabo®** on eibmarkt.com GmbH:n yritys. **eibmarkt.com GmbH** on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikoja koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavalttioiden arkipyhät. Tavaroita toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säästöä OVH:sta eli ohjevähittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

