

**LED-riippuvalaisin 4000K - Riipusvalaisin 1x44,8W
312263.002.1.730****RZB**

312263.002.1.730

4051859261858 EAN/GTIN

970,52 EUR sis. ALV**lisäksi **Lähetyskulut Suuri tuote**

15-17 Päivää* (FIN)

VDU-työasema standardin EN 12464-1 mukaisesti kyllä, Sopii valonauhakonfiguraatiolle ei, Sopii lampumäärälle 1, Versio ei sis., Kotelon materiaali Alumiini, Kotelon väri valkoinen, Suojuksen materiaali Läpinäkyvä muovi, Rasterin toteutus ei sis., Jännitetyyppi AC, Nimellisjännite 220..240 V, Nimellisvirta 225..245 mA, LED-nimellisvirta vakiovirralla 225..245 mA, Käyttölaite Virtaohjattu led-käyttölaite, Sis. käyttölaitteen kyllä, Vaihdeettava käyttölaite kyllä, Himmennys 0-10V ei, Himmennys 1-10 V ei, Himmennys DALI ei, DALI-2-himmennys ei, Himmennys DMX ei, Ohjaus ohjelmoitavissa ei, Himmennys DSI ei, Himmennys RF ei, Potentiometrihimmennys (integroitu laitteeseen) ei, Himmennys GPRS ei, Himmennyskytkin ei, Himmennys valmistajakohtainen kyllä, Himmennys verkkojännitteen modulaatio ei, Himmennysvaihe ei, Himmennysvaiheen ohjaus ei, Himmennys siniaaltovähennys ei, Himmennys Kosketa ja himmentä ei, Himmennys Zigbee ei, Himmennys painikkeella ei, Ilman himmennystoimintoa ei, diffuusori ei sis., Heijastin ei sis., Valonjako symmetrinen, Väri tasaisuus (McAdam ellipsi) SDCM3, Valoaukko suora/epäsuora, Suorat/epäsuorat osuudet säädettävissä erikseen ei, Arvioitu käyttöikä L80 / B10 25 ° C: ssa 60000 h, Kotelointi (IP) IP20, Suojausluokka (NEMA) muu, Iskunkestävyys IK03, Suojausluokka I, Sopii hätävalolle ei, Integroitu hätävirransyöttö ei, Sopii lampputeholle 54 W, Maksimi järjestelmän suorituskyyky 54 W, Nimellinen valovirta standardin IEC 62722-2-1 mukaisesti 6500 lm, Valon väri valkoinen, Lamput valoteho 121 lm/W, Väriämpötila 4000 K, Värintoistoindeksi CRI 80-89, Heijastuksen rajoitus (UGR) 17,5, Tehokerroin 0,95, Vakiovalovirran säätely kyllä, Säädettävä väriämpötila ei, Säädettävä valovirta portaaton, Säteilykulma, säädettävä ei, Leveys 350 mm, Korkeus/syvyys 20 mm, Pituus 1200 mm, Sis. ripustuksen kyllä, Heilurin pituus 500..1200 mm, Napaluku 3, Johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm², Liitäntätapa Pistoliitin, Yhteensopiva Apple HomeKitin kanssa ei, Yhteensopiva Google Assistantin kanssa ei, Yhteensopiva Amazon Alexan kanssa ei, IFTTT-tuki saatavana ei, Lamppu Ei-vaihdeettava led, Sis. lampun kyllä

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo eibmarkt®**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyyinnistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja eibmarkt® ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. eibabo® on eibmarkt.com GmbH:n yritys. eibmarkt.com GmbH on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikojen koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavalttioiden arkipyhät. Tavaraita toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säästöä OVH:sta eli ohjehittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

