

**LED-seinävalaisin ylös/alas - Katto- / seinävalaisin 1x7W
ALVAUDLTR281100840AN****ESYLUX**

ALVAUDLTR281100840AN

EL10830068

4015120830068 EAN/GTIN

239,17 EUR sis. ALV**lisäksi **Lähetyskulut****15-17 Päivää* (FIN)**

Sopii seinäsennukseen kyllä, Sopii riippuripustukseen ei, Sopii kattoasennukseen ei, Sopii oppoasennukseen ei, Sopii liitosasennukseen kyllä, Sopii valonauhakonfiguraatiolle ei, Sopii lammputäärille 1, Versio muu, Kotelon materiaali Alumiini, Pintasuojakotelo jauhemaalattu, Kotelon väri harmaa, Suojuksen materiaali Läpinäkyvä muovi, Rasterin toteutus ei sis., Jännitetyyppi AC, Nimellisjännite 230 V, Käyttölaite Virtaohjattu led-käyttölaite, Sis. käyttölaitteen kyllä, Vaihdeettava käyttölaite kyllä, Himmennys 0-10V ei, Himmennys 1-10 V ei, DALI-2-himmennys ei, Himmennys DALI ei, Himmennys DMX ei, Himmennys DSI ei, Potentiometrihimmennys (integroitu laitteeseen) ei, Himmennys GPRS ei, Himmennyskytkin ei, Himmennys valmistajakohtainen ei, Himmennys verkkojännitteen modulaatio ei, Himmennysvaihe ei, Himmennysvaiheen ohjaus ei, Ohjaus ohjelmoitavissa ei, Himmennys RF ei, Himmennys siniaaltovähenys ei, Himmennys Kosketa ja himmentä ei, Himmennys Zigbee ei, Himmennys painikkeella ei, Himmennys käyttölaiteesta riippuen ei, Ilman himmennystoimintoa kyllä, diffuusori Diffuusori linssi / optiikka / -paneeli, Valonjako symmetrinen, Säteilykulma keskimääräinen säteily 21 - 40 °, Väri tasaisuus (McAdam ellipsi) SDCM2, Valoaukko suora/epäsuora, Arvioitu käyttöikä L70 / B50 lämpötilassa 25 ° C 225000 h, Arvioitu käyttöikä L80 / B10 25 ° C: ssa 80000 h, Arvioitu käyttöikä L90 / B10 25 ° C: ssa 40000 h, Kotelointi (IP) IP65, Iskunkestävyys IK09, Suojausluokka I, Sopii hätävalolle ei, Integroitu hätävirransyöttö ei, Sis. liiketunnistimen ei, Sis. valoanturin ei, Sis. ilmaraon ei, Sopii lammputeholle 7 W, Maksimi järjestelmän suorituskyyky 10 W, Lamput valoteho 110 lm/W, Nimellinen valovirta standardin IEC 62722-2-1 mukaisesti 1100 lm, Valon väri valkoinen, Värilämpötila 4000 K, Värintoistoindeksi CRI 80-89, Vakiovalovirran säätely ei, Leveys 100 mm, Korkeus/syvyys 160 mm, Pituus 176 mm, Ulkohalkaisija 160 mm, Napaluku 3, Johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm², Liitännät Pistoiliitin, Säädettävä värilämpötila ei, Säädettävä valovirta ei, Säteilykulma, säädettävä ei, Käyttö Bluetoothilla ei, Yhteensopiva Apple HomeKitin kanssa ei, Yhteensopiva Google Assistantin kanssa ei, Yhteensopiva Amazon Alexan kanssa ei, IFTTT-tuki saatavana ei, Lamppu Vaihdeettava led, Sis. lampun kyllä

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo eibmarkt®**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %-N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyyinnistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja **eibmarkt®** ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. eibabo® on eibmarkt.com GmbH:n yritys. eibmarkt.com GmbH on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikojen koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavaltioiden arkipyhät. Tavaraita toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säästää OVH:sta eli ohjehittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

