

P-LED upotettava kattovalaisin 230V pyöreä ruostumaton teräs - Downlight-merkkivalo ei vaihda PC2...**EVN**

PC20N61302

4037293405942 EAN/GTIN

59,99 EUR sis. ALV**lisäksi **Lähetyskulut**

4-6 Päivää* (FIN)



Sopii seinäasennukseen ei, Sopii uppoasennukseen kyllä, Sopii liitosasennukseen ei, Sopii riippuripustukseen ei, Sopii kattoasennukseen kyllä, Sopii poikki-palkiasennukseen ei, Sopii koroke-/lattia-asennukseen ei, Sopii virtakiskoasennukseen ei, Sopii puristusasennukseen ei, Sopii kaapelijärjestelmään ei, Säädettävyyttä käännettävä, Sis. liiketunnistimen ei, Sis. valoanturin ei, Lamppu Ei-vaihdettava led, Sis. lampun kyllä, Kotelon materiaali Alumiini, Pintasuojaus muu, Kotelon väri Ruostumaton teräs, Suojuksen materiaali Läpinäkyvä lasi, Harjattu pinta kyllä, Nimellisjännite 220..240 V, LED-nimellisvirta vakiovirralla 350 mA, Käyttölaite Virtaohjattu led-käyttölaite, Sis. käyttölaitteen kyllä, Vaihdettava käyttölaite kyllä, Himmennys käyttölaitteesta riippuen kyllä, Himmennys 0-10V ei, Himmennys 1-10 V ei, DALI-2-himmennys ei, Himmennys DALI ei, Himmennys DMX ei, Himmennys DSI ei, Potentiometrihimmennys (integroitu laitteeseen) ei, Himmennys GPRS ei, Himmennyskytkin ei, Himmennys valmistajakohtainen ei, Himmennys verkkojännitteen modulaatio ei, Himmennysvaihe kyllä, Himmennysvaiheen ohjaus kyllä, Ohjaus ohjelmoitavissa ei, Himmennys RF ei, Himmennys siniaaltovähenne ei, Himmennys Kosketa ja himmentä ei, Himmennys Zigbee ei, Himmennys painikkeella ei, Ilman himmennustoimintaa ei, Heijastin korkeakiiltoinen, diffuusori Heijastin, Valonjako symmetrinen, Säteilykulma keskimääräinen säteily 21 - 40 °, Valoaukko suora, Arvioitu käyttöikä L80 / B10 25 ° C: ssa 50000 h, Vakiovalovirran säätely ei, Kotelointi (IP) IP20, Suojaluokka II, Maksimi järjestelmän suorituskyky 6 W, Valon väri valkoinen, Värilämpötila 3000 K, Värinvaloisuus CRI 90-100, Valovirta 620 lm, Nimellinen valovirta standardin IEC 62722-2-1 mukaisesti 620 lm, Valovoima 1 811cd, Säädettävä värilämpötila ei, Säteilykulma, säädettävä ei, Korkeus/syvyys 32 mm, Ulkohalkaisija 83 mm, Asennuskorkeus/-syvyys 38 mm, Asennushalkaisija 68 mm, Napaluku 2, Liitäntätapa muu, Integroitu hätävirransyöttö ei, Lamput valoteho 103 lm/W, IFTTT-tuki saatavana ei, Väri tasaisuus (McAdam ellipsi) SDCM3, Yhteensopiva Apple HomeKitin kanssa ei, Yhteensopiva Google Assistantin kanssa ei, Yhteensopiva Amazon Alexan kanssa ei

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo eibmarkt®**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyynnistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja eibmarkt® ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. eibabo® on eibmarkt.com GmbH:n yritys. eibmarkt.com GmbH on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikojen koskeva ohje: Päivä = maanantai-perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavaltioiden arkipäivät. Tavarat toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).

** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.

*** Säätöä OVH:sta eli ohjehittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietyistä tuotteista ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta

