

**Maavuodon katkaisija - Jäännösvirran katkaisija 4-napainen 40 / 0,1A DFS4 040-4/0,10-B NK****Doepke**
DFS4 040-4/0,10-B NK
09135995
4014712139411 EAN/GTIN**710,22 EUR** sis. ALV**
lisäksi **Lähetyskulut**

15-17 Päivää* (FIN)

FI-kytkin DFS4 040-4/0,10-B NK napojen lukumäärä 4, nimellijännite 400V, nimellisvirta 40A, nimellisvikavirta 100mA, nimellinen eristysjännite Ui 400V, nimellisimpulssinkestojännite Uimp 4kV, asennustapa DIN vikavirtakisko, B, lyhytaikainen viivästetty tyyppi, oikosulkuvoima (Icw) 10kA, ylijännitevastus 3kA, taajuus 50 Hz, lisälaitteet mahdollinen, suojausluokka (IP) IP20, leveys jakoyksiköissä 4, asennussyvyys 69mm, ympäristön lämpötila aikana käyttölämpötila -25... 40°C, likaisuusaste 2, kytkettävä johtimen poikkipinta monijohtiminen 1,5... 50mm², liitettävä johtimen poikkipinta, kiinteä 1,5... 50mm², vikavirtasuojakytkin (RCCB) katkaise virtalähteestä, jos esiintyy vaarallisen suuria jäännösvirtoja. Tällä tavalla suojelet ihmisiä, eläimiä ja järjestelmiä. DFS 4 ovat kaksi- tai nelinapaisia vikavirtasuojakytkimiä yksi- tai kolmivaiheisiin verkkoihin. Vakioversiossa kompaktit laitteet ovat neljä moduulia leveitä. Niitä on saatavana useilla eri vikavirtatyypeillä ja -malleilla, joiden nimellisvirrat ovat jopa 125 A. Suuriin kaksikerroksisiin liittimiin mahtuu myös suuria johtimien poikkileikkauksia. Monitoimikytken laukaisuasento helpottaa vianmääritystä. Ilmainen tarraohjelmisto auttaa merkitsemisessä. Tyyppin B kytkimet ovat AC/DC herkkiä. Ne suojaavat pulssi- ja vaihtovirroilta, sekataajuuksilta jäännösvirroilta ja tasaisilta tasavirroilta taajuuksilla 150 kHz asti. Ne kestävät paremmin aaltovirtoja ja ukkosmyrskyjä. NK-sarjan täysvirtaherkät vikavirtasuojakytkimet tarjoavat klassisen 300 mA:n palosuojauksen taajuuksilla 0 - 150 kHz. Ne on optimoitu paloalttiin tiloihin. Vakioversion laitteet on suunniteltu valvomaan piirejä, joiden nimellijännite on 230 V/400 V ja nimellitaajuus 50 Hz. Ominaisuudet: täyttää rakennusmääräysten VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664-400, ÖVE/ÖNORM E 8601 vaatimukset, täysvirtaherkkä jäännösvirroille taajuuksilla ja sekataajuuksilla alkaen 0 Hz (tasainen tasavirta) 150 kHz asti, sähkömagneettinen yhteensopivuus standardien VDE 0664-30 ja VDE 0839-6-2 (häiriönsieto teollisiin sovelluksiin) mukainen verkkojännitteestä riippumaton laukaisu tyyppin A nollavirroille, jännitteestä riippuvainen tasaisten tasa-vikavirtojen ja vaihtovikavirtojen tunnistus muilla taajuuksilla kuin 50/60 Hz, täysi toiminnallisuus verkkojännitteellä vähintään 50 V AC millä tahansa kahdella aktiivisella johtimella, pieni koko kaikille nimellisvirroille, suuri oikosulkulujuus, kaksipuoliset riviliittimet suurille johtimien poikkipinta-alalle ja kiskoliittännät, kytkentäasennon...

ETUSI**MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA**
Yritysvideo [eibmarkt®](#)**REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY**
Avulias ja täysin turvallinen**LYHYT TOIMITUSAIKA**
Varastotuote**99 %-N ASIAKASTYYTYVÄISYYS**
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti**25 VUODEN KOKEMUS**
maailmanlaajuisesta postimyyinnistä**TAKAISINMAKSU**
14 päivän sisällä**DHL TRACK & TRACE**
Lähetysten seuranta**TILAUS-LIVECHAT**
Ja tilaushistoria**TIETOSUOJA**
Takuu